

Machine Name : CNC cylindrical grinder

Brand : Tsugami

Machine Model : G18-IIAB

Stock No. : 87237

Ex-factory Date : 2021



Main Technical Parameters:

CNC CNC System: FANUC

Rotary diameter: 180mm

Distance between centers: 250mm

Maximum machining diameter: 50mm

Maximum top support weight: 20Kg

grinding wheel Footage (external diameter * maximum width * Internal diameter) :
355*50*127mm

grinding wheel linear velocity: 2700m/min

The X-axis travel of the grinding wheel Worktable: 170mm

Rapid movement of the grinding wheel Worktable along the X-axis: 8m/min

Rotation Angle of the grinding wheel Worktable :30° (oblique grinding head)

Spindle speed: 50-1400rpm

tailstock axis travel: 30mm

Floor area: 1450*2085mm

Height from the center of the ground: 1050mm

Machine weight: 2000Kg

Accessories:

Tokyo Precision Online Measurement, Japan





G1B-DSB-AB系列 本体仕様(标准)			PRECISION TSUGAMI	
G1B-DSB-ABシリーズ 縦寸基本寸(標準仕様)				
項目	中文	日文	G1B-DSB	G1B-AB
引継寸 前後の全長	引継長 全長に引継寸 を加えた長さ	引継(継手) 継手幅(寸法) 最大引継寸 最大引継寸を保持する ための寸法	181mm 250mm 50mm	
材料	鋼材 引継寸10mm未満は鋼材のみ	鋼材 スチール・ステンレス・アルミ・銅・チタン・樹脂	35S・SC・127mm JUS10	
引継寸10mm以上	鋼材のみ	鋼材のみ	170mm	
引継寸10mm以上	鋼材のみ	鋼材のみ	80mm	
主軸径	主軸径 径	主軸径の寸法	φ 30 (標準径) アンダーカット	
主軸径	主軸径 径	主軸径の寸法	MT No.2 Bd - 45Cmm ¹⁾	
主軸径	主軸径 径	主軸径の寸法	MT No.2 SDmm (寸法)	
主軸径	主軸径 径	主軸径の寸法	10mm	
主軸径	主軸径 径	主軸径の寸法	1"	
主軸径	主軸径 径	主軸径の寸法	φ 25mm ²⁾	
主軸径	主軸径 径	主軸径の寸法	φ 75mm ²⁾ 標準 - 1"	
主軸径	主軸径 径	主軸径の寸法	1,450mm ²⁾ 95mm	
主軸径	主軸径 径	主軸径の寸法	100mm	
主軸径	主軸径 径	主軸径の寸法	φ 1,000mm	
主軸径	主軸径 径	主軸径の寸法	φ 1,500mm	

1) 主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。
2) 主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。

主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。
主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。

主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。
主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。

主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。
主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。

主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。
主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。

主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。
主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。

主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。
主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。

主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。
主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。

主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。
主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。

主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。
主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。

主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。
主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。

主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。
主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。主軸径は、標準径(寸法)に引継寸を加えた長さとする。