

Machine Name : CNC Vertical lathe

Brand : OKUMA&HOWA

Machine Model : V80R

Stock No. : 87688

Ex-factory Date : 1998



Main Technical Parameters:

CNC CNC System: FANUC 18T

Maximum rotation diameter: 1000mm

chuck diameter: 610mm

Maximum machining diameter: 800mm

Maximum machining length: 840mm

Maximum workpiece mass: 800kg

XZ travel: 465*840mm

spindle rotational speed: 13-1250rpm

spindle nose shape: A2-11

The Internal diameter of spindle bearing: 200mm

The diameter of spindle through hole: 110mm

Blade stage form: V12

spindle motor power: AC30/22KW

Mechanical mass: 11,500 kg





■機種仕様

		V60R	V60R	V60R	V100R
最大スパン径	mm	φ400	φ610	φ800	φ1,000
最大スパン径	mm	φ500	φ730	φ1,000	φ1,250
最大スパン径	mm	φ50	φ60	φ80	φ90
最大スパン径	mm	φ450	φ610	φ810	φ1,010
最大スパン径	mm	930	900	800	1,200
最大スパン径	mm	400kg/200mm ¹⁸	1,000kg/200mm ¹⁸	2,000kg/200mm ¹⁸	2,000kg/200mm ¹⁸
最大スパン径	mm	290	370	450	500
最大スパン径	mm	490	560	640	890
最大スパン径	mm	29~2,500	29~2,000	12~1,250	12~1,250
最大スパン径	mm	Au-8	Au-11		φ900790
最大スパン径	mm	φ150	φ150	φ200	
最大スパン径	mm	φ77	φ92	φ110	
最大スパン径	mm	990	1,285	1,150	1,170
最大スパン径				ロータベアリングによる水平支持	
最大スパン径	mm			V12	
最大スパン径	mm			φ32	
最大スパン径	mm	φ40, φ50		φ50, φ63	
最大スパン径	mm	0.001~300.000	24	0.001~500.000	
最大スパン径	mm	24			
最大スパン径	mm	VAC20(1.5/200) (標準)	VAC20(2.0/200) (標準)	AC10(2.0/100) (標準)	AC10(2.0/100) (標準)
最大スパン径	mm	AC20(1.5/200) (標準)	AC20(2.0/200) (標準)	AC10(2.0/100) (標準)	AC10(2.0/100) (標準)
最大スパン径	mm	1,705×2,400	2,000×2,720	2,300×2,755	2,785×3,445
最大スパン径	mm	2,979×2,330	3,690×2,690	4,500×2,735	—
最大スパン径	mm	3,240	3,660	4,960	3,560
最大スパン径	mm	7,200	9,500	11,500	13,000
最大スパン径	mm	14,000	18,500	22,000	—
最大スパン径	mm		DSP, P200LA, P200LA, P200LA		

※図面記載の寸法は概算値であり、実際の寸法は図面記載の寸法を参照してください。

■標準仕様・標準付属品

	V60R	V60R	V60R	V100R
主軸	As-8, 25~2500mm ¹⁸	As-11, 25~2000mm ¹⁸	As-11, 25~2500mm ¹⁸	As-11, 25~2500mm ¹⁸
主軸	As-8, 25~2500mm ¹⁸	As-11, 25~2000mm ¹⁸	As-11, 25~2500mm ¹⁸	As-11, 25~2500mm ¹⁸
主軸	V12	V12	V12	V12
標準付属品	200L	400L	400L	400L
標準付属品	450L	700L	800L	—
標準付属品	—	—	250W	—
標準付属品	—	—	600W	—