

Machine Name : CNC horizontal lathe

Brand : OKUMA

Machine Model : LB25II-M

Stock No. : 88429

Ex-factory Date : 1998



Main Technical Parameters:

CNC CNC System: OKUMA OSP7000L

machining diameter: 420mm

machining length: 650mm

Bed rotation diameter: 620mm

X*Z travel: 300*675mm

The diameter of spindle through hole: 80mm

Spindle speed: 65-3500rpm

spindle motor: VAC15/11KW

Power supply capacity: 36.8kVA

Overall Footage: 3400*1950*1865mm

Mechanical mass: 6,600 kg





		L3831(C-M 420×200)	L3861(C-M 420×300)	L3891(C-M 420×1250)
能力	ペット上の最大力	static	450	
	垂直方向の耐力	static	450	
性能	センタ開閉速	mm	975	1275
	最大開工距離	mm	420	
主	最大開工長さ	mm	380	1250
	主軸径	mm	200 (131×90)	
軸	主軸材料	material	075	1275
	主軸開閉速度	mm/1rpm	65~3,600 (500~2,900)	
軸	主軸開閉速度	mm/1rpm	制御主軸2 rpm VACSモータ無段階制御	
	主軸開閉速度	mm	315 XZ-1 (100XZ-1)	
軸	主軸開閉速度	mm	80 (110)	
	主軸開閉速度	mm	120 (160)	
軸	主軸開閉速度	mm	V12 NC 対応	
	主軸開閉速度	mm	12本 (1.5本×M)	
軸	主軸開閉速度	mm	25	
	主軸開閉速度	mm	40	
軸	主軸開閉速度	rpm	40~3600	
	主軸開閉速度	rpm	0.5 (1インチ/秒)	
軸	主軸開閉速度	rpm	590 (1インチ/秒×0.001)	
	主軸開閉速度	rpm	150rpm	
軸	主軸開閉速度	mm/min	X: 15,000/Z: 20,000	
	主軸開閉速度	mm/min	X, Z: 0.001~1,000.000	
軸	主軸開閉速度	mm/min	700	
	主軸開閉速度	mm/min	MT: 5.0 (インチ/秒)	
軸	主軸開閉速度	mm/min	120	
	主軸開閉速度	mm/min	VACS1/1 (30分/1インチ) [22/16]	※
軸	主軸開閉速度	mm/min	X: R1.4/Z: 2. H1.3	
	主軸開閉速度	mm/min	0.25	
軸	主軸開閉速度	mm/min	4.0	
	主軸開閉速度	mm/min	3.7~2.2 (15分/1インチ)	
軸	主軸開閉速度	mm/min	2.2	
	主軸開閉速度	mm/min	0.65	
軸	主軸開閉速度	mm/min	20.9 (1インチ/秒)	
	主軸開閉速度	mm/min	1.85	2,043
軸	主軸開閉速度	mm/min	3,100×1,950	4,900×1,950
	主軸開閉速度	mm/min	5,300	7,600