

**Machine Name : Gantry Guideway
Grinder**

Brand : WALDRICH COBURG

Machine Model : 30-15 SN

Stock No. : 4811508

Ex-factory Date : 2012



Main Technical Parameters:

Worktable Size: 6000 × 2000 mm

Gantry Width: 2210 mm

Workpiece Width: 2200 mm

Workpiece Height: 1510 mm

Workpiece Length: 6000 mm

Workpiece Weight: 20 tons

Gantry Vertical Travel (Z-Axis): 1500 mm

Milling Head Horizontal Travel (Y-Axis): 3880 mm

Universal Mill (Vertical Spindle) Vertical Travel: 1000 mm

Universal Mill Spindle Speed: 500-2500 rpm

Universal Mill Spindle Rotation: 360°/min

Surface Grinder (Horizontal Spindle) Vertical Travel: 250 mm

Surface Grinder Spindle Speed: 400-850 rpm

Machine Weight: 70.7 tons





PamtonSchnell

飯後デザート用	計	約	18800
主すば	計	約	7360
会食、冷房除湿機を食む	計	約	4300 + 750
会食	計	約	2330
延長室	計	約	6500 + 2000
消音機	計	約	2110
ライト、ファン長さと風	計	約	6000
コラム照明、コラム、カブリ取付時	計	約	150
器具照明器具	計	約	750
天井へ床面まで 4.5m ので	計	約	210
新着室	計	約	210
下、階段	計	約	24
下、浴室・トイレ	計	約	26000
下、浴室	計	約	70700
色入りの外装物庫庫	計	約	
原価差	計	約	
移動室	計	約	1500
クロスレール、毎直移動	計	約	3600
消音ヘッド、水平移動	計	約	
移動速度	m/min		1-45
回転テーブル、無限変速	min		5
テーブルのクリアー速度	m/min		1000
移動ヘッド	m/min		1-150
昇降リ	m/min		1-4200
油圧送り	m/min		0.191~0.396
クレーン速度	m/min		430
移動送り	m/min		230
クレーン移動	m/min		165
昇降リ	m/min		75
テーブル移動	m/min		
油圧ユニット、形式	lit/s		
シリコン管径	mm		
ヒストリー・ロード直送	mm		
駆動モータ	kW		
12と0.1ベットの駆動ヘッドの送りデータ			
駆動回駆動			

技術データ	
外集潤滑ヘッド 形式 S30	
パワー	15
研削ホイールの最大寸法	30
マシントリボット	mm
直径	φ100 x 150
長さ	700
重量	kg
ドレッシングシステムの種類	150
ドレッシング速度	mm/min
研削速度	mm/min
送り	mm/min
クランプ距離	mm
ミクロン移動送り	mm