

Machine Name : Surface grinder

Brand : KURODA

Machine Model : GS-65PFI

Stock No. : 68006

Ex-factory Date : 2026



Main Technical Parameters:

Worktable size: 600x500mm

Worktable load: 500kg

three-axis travel: 760x540x487.5mm

grinding wheel size: $\Phi 305\text{mm} \times 38\text{mm} \times \Phi 127\text{mm}$

Spindle speed range: 500-2000rpm

spindle motor power: 3.7kW



本体规格

项 目	单位	GS-52PFI	GS-63PFI	GS-64PFI	GS-65PFI
工作台作业面 (长×宽)	mm	550×200	600×300	600×400	600×500
工作台最大移动量 (左右×前后)	mm	680×240	720×340	760×440	760×540
工作台面至砂轮底部的距离	mm	0~342 (at, $\varphi 255$)	48~387.5 (at, $\varphi 305$)	40~487.5 (at, $\varphi 305$)	40~487.5 (at, $\varphi 305$)
砂轮尺寸 (外径×宽×内径)	mm	255×25×50.8 305×38×127(355×38×127)			
砂轮轴的回转速度 (变频控制)	min ⁻¹	0~2500 0~2000			
机身尺寸 (长×宽×高)	mm	500×200×70	600×300×80	600×400×85	600×500×85
工作物允许质量 (含磁台)	kg	250	350	400	500

标准附属品

● 磁台	● 主轴变频器
● 液压油 (DTE22)	初回分
● 滑动面油 (美孚N1)	初回分
● 砂轮架兰	一个
● 砂轮	一枚
● 标准工具	一式
● 1/2金附石	一个
	● 磁力调整器
	● 上下前后数据位置显示
	● 圆形垫块
	● 电源线5m 附属
	● 等周增加加工软件
	● 快速步进加工软件